

全電壓適應 變頻式電焊機

DAYOK

焊機領導品牌

特 點：

- 具**防電擊**功能：可自行選擇關閉或開啟
- 4mm 焊條在**薄板工件**使用 200A 電流時，可長時間焊接
- 體積小，重量輕，適合外出工作。體積與重量只有傳統焊機的 1/3
- 高頻元件，省電 50%，電流穩定無噪音，電壓 200V~380V 變動範圍均可穩定工作
- 小區塊焊接時，**推力電流**功能防止焊條沾黏，可自動補償短路電流「不斷弧」
- 防電擊關閉時具備**熱引弧電流**調整功能：引弧瞬間短路電流增強「好起火」
- 電源三相 380V 的作業場所，最大輸出電流 300A：可焊 5mm 焊條

節能新科技
電壓自動適應
省電、輕便



| 機型 | | OK-MO 238 | | |
|----------------|--|------------|---------|---------|
| 項目 | | | | |
| 週率 | | 50/60Hz | | |
| 輸入電壓 | | 單 220V | 單 380V | 380V |
| 輸出電流 | | 20~220A | 20~230A | 20~300A |
| 使用率(10 分鐘為一週期) | | 40% | | |
| 最高無負荷電壓 | | 72V | | |
| 額定負荷電壓 | | 29V | | 32V |
| 防電擊待機電壓 | | 22V | | |
| 外觀尺寸 (cm) | | 50×20.5×38 | | |
| 重量 (KG) | | 13.5 | | |

■本數據與實品誤差值±5%

訂購專線：

DAYOK 達佑電機股份有限公司

(04)2233-3722

<http://www.dayok.net>

E-mail: dayok@dayok.net